





G-Snack SM 8

G-SNACK STANDARD

Die clevere Auswahl

Unterstützt durch Sanden Vendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmalen der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis.

Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln – dank eines extrem flexiblen Konfigurationssystems und eines neuen, schnelleren Aufzugs, der diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt verwandelt.

vendomatic









G-SNACK STANDARD
TWELVE (XII) MASTER
SMI

G-SNACK STANDARD TEN (X) MASTER SMX

G-SNACK STANDARD EIGHT (VIII) MASTER SM8

G-SNACK STANDARD SIX (VI) MASTER

	TWELVE (XII) MASTER SML	TEN (X) MASTER SMX	EIGHT (VIII) MASTER SM8	SIX (VI) MASTER SM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6+6)	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC2	HC2	HC2	iK
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	600 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	A D G D G D Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	A D G D G D G D A D G D G D Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 4	A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A	A E G E G E G E G E G E G E G E G E G E
ENERGIEVERBRAUCH (KWh per annum)	1288 1762 1674 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	1087 1666 1607 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	975 1569 1521 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4	1231 1703 1703 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4

^{*} Mit Stellfüßen.



OPTIONEN PRODUKTLIFT

ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG

ROTARY & BELT SYSTEM

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG

AUSGABEKLAPPE

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

SCHLOSS ABDECKUNG

SICHERHEITS-

MÜNZEINWURFSCHIEBER VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG MÜNZPRÜFER EVA DTS ANSCHLUSS VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE KUNDENANPASSUNG GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz





- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT
Empfindliche oder
zerbrechliche Produkte
können auch aus den oberen
Etagen ausgegeben werden