

Kompatibel mit:



G-Drink
Touch
DT6



G-Drink
Touch
DT9



G-SNACK
Touch
ST6



G-SNACK
Touch
ST8



G-SNACK
Touch
STX

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1215 x 845 mm	1830 x 1215 x 845 mm	1830 x 880 x 845 mm	1830 x 980 x 845	1830 x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg	345 kg	275 kg	310 kg	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	9	6	8	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42	Max. 63	Max. 42	Max. 56	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HCD	HCD	HCD	HCD	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	370 W	370 W	350 W	350 W	350 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE					
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	624	817	629 Kat. 2 798 Kat. 3 793 Kat. 4	681 Kat. 2 849 Kat. 3 878 Kat. 4	694 Kat. 2 869 Kat. 3 925 Kat. 4



OPTIONEN
G-DRINK TOUCH

- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

FARBE

Schwarz



OPTIONEN
G-SNACK TOUCH

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE
- PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SCHLOSS ABDECKUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

FARBE

Schwarz



OPTIONEN
G-CAFE UNI-Q TOUCH

- GROSSER ESPRESSO-BRÜHER
- DOPPEL-MAHLWERK
- BECHERSENSOR
- BECHERWERK FÜR 80 mm BECHER
- WASSERTANK-KIT (20 l)
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

FARBE

Schwarz



OPTIONEN
Multi Module Vendo

*HÖHE MIT NIVELLIER-SCHRAUBEN
BIS ZU VIER SLAVE-AUTOMATEN
VERBINDBAR



G-CAFE UNI-Q
TOUCH
HN 7T
HS 7T



Multi Module Vendor
MMV

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 655 x 770 mm	1830* x 400 x 815 mm
NETTOGEWICHT	180 kg	105 kg
AUSWAHLEN	10/22	-
ANZAHL Becher	max. 750 oder 550	-
AUSWAHLEN	22	-
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
DISPLAY	18" Touch Screen	18" Touch Screen
ZUTATENBEHÄLTER	6/8xM (44l)	-
WASSERENSCHLUSS/Druck	G 3/4" 2-8 bar	-
HEIZGERÄT (Nennleistung)	1x 2300 W	-
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	134 W	50 W
ELEKTROANSCHLUSS	220-240 V / 50-60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz